TERMOSOFFIATORI

Compact

Soffiatore ad aria calda compatto



Dotazione standard:

- Regolazione variabile della temperatura
- Regolazione variabile del flusso d'aria
- Interruttore principale bloccabile separatamente per riscaldamento e ventilatore
- Protezione integrata dell'apparecchiatura
- Tubo riscaldante con tubo protettivo
- Garanzia di 24 mesi (eccetto parti soggette a usura)

Dotazione speciale:

- Attivazione esterna della potenza di riscaldamento (analogica o digitale)
- Attivazione esterna del flusso d'aria (analogica o digitale)
- Analisi della velocità del motore
- Termocoppia interna tipo K
- Controllo digitale integrato

APPLICAZIONI

Process Heat

Via Tettamanti 1
22041 Gironico (Co)

+39 031 4030246
C.F. / P.IVA IT 02606070122

act-supply.com
info@act-supply.com

TERMOSOFFIATORI

Compact

N° articolo	5102586	5102602	5102581	5102606	5102599
Voltaggio (V)	230			400 (2Ph+N)	400 (2Ph+N)
Frequenza (Hz)	50/60				
Potenza (Kw)	2.3	3.1	3.7	4.7	6.1
Intensità (A)	10	13.5	16	11.8	15.3
Temperatura massima (°C)	650	800	650		
Volume d'aria minimo (l/min)	400	350	400		550
Volume d'aria massimo a 20°C (l/min)	940	800	930	960	950
Temperatura massima con volume d'aria massimo (°C)	260	520	440	480	630
Pressione statica (Pa)	450				
Livello pressione sonora (dB)	73 a un metro di distanza				
Apertura ingresso d'aria (mm)	102.5				
Tubo riscaldante (mm)	62/74				
Dimensioni (mm)	325 x 136 x 180				
Peso cavo incluso (Kg)	2.8	3.1	2.8	3.1	
Classe di protezione elettrica	2				

Via Tettamanti 1
22041 Gironico (Co)

+39 031 4030246
C.F. / P.IVA IT 02606070122

act-supply.com
info@act-supply.com