VERIFICA E COLLAUDO

Dry Roof Pro 2

Il kit rilevatore elettronico di perdite su coperture piane Dry Roof Pro2 Buckleys offre un metodo rapido ed efficace per testare un'ampia gamma di coperture piane non conduttive, esaminando fino a 1000 m^2/ora in condizioni ideali.

Grazie all'ampia gamma di accessori ed elettrodi disponibili, si adatta alle specifiche esigenze di test. Interfaccia utente completamente riprogettata con ampio display multicolore, per uno strumento sicuro, intuitivo e facile da utilizzare.

Design robusto sigillato IP65, resistente alle sollecitazioni dell'utilizzo quotidiano in ambienti difficili.



CARATTERISTICHE

- Individua perdite troppo piccole per essere viste ad occhio nudo
- Compatto e portatile
- Display multicolore
- Menu disponibile in 10 lingue (EN, FR, DE, ES, IT, PT, PL, TR, RU, NL)
- Allarme visivo e acustico con controllo del volume
- Selettore automatico della tensione di uscita
- Controllo preciso della sensibilità
- Classe di protezione IP65
- Involucro esterno in robusto alluminio
- Garanzia back-to-base valida un anno
- Controllato tramite microprocessore
- Conformità CE e UKCA

APPLICAZIONI: Leak Detection

CONTENUTO DEL KIT

- Unità Dry Roof Pro2 (6002-0103)
- Impugnatura sonda (6005-0503)
- Cavo di interconnessione (6005-0504)
- Braccialetto antistatico (4016-0132)
- Certificato di taratura (5830-0054)
- Elettrodo a spazzola battente inox 150 mm (6005-0237)
- Cavo di collegamento a terra 5 m su aspo (6005-0073)
- 4 x batterie ricaricabili (6005-0002)
- Caricabatterie (1002-0027)
- 2 x aste di prolunga intermedie 332 mm (6005-0459)
- 1 x asta di prolunga finale 332 mm (6005-0460)
- Elettrodo a spazzola bronzo fosforoso 450 mm (6005-0027)
- Dado e controdado zigrinati (6005-0465)
- Elettrodo di puntamento (6005-0236)
- Borsa imbottita con cinghia a tracolla (6005-0456)
- Cavo di prolunga collegamento a terra 50 m (6005-0076)
- Valigetta da trasporto alta visibilità con inserto in schiuma (6005-0457)
- Elettrodo per prova di continuità (6005-1015)

Tutti i componenti sono disponibili separatamente come accessori o ricambi.

	DRY ROOF PRO 2
Intervallo tensione di uscita	0,9 kV – 40 kV
Intervallo spessore rivestimento raccomandato	Fino a 25,6 mm (secondo NACE SP0274)
Intervallo soglia di sensibilità	10 µA – 450 µA (predefinita 200 µA)
Accuratezza metrica	<10 kV: ±10 V. ≥10 kV: ±100 V
Standard di test integrati	NACE SP0274 / SP0490 / SP0188, ASTM D5172 / G62, ISO 21809-2*
Peso unità	1,64 kg
Peso impugnatura	720 g
Peso con imballo	13,3 kg
Dimensioni unità	172 x 85 x 235 mm
Dimensioni impugnatura	290 x 85 mm
Dimensioni con imballo	660 x 515 x 230 mm
Tipo batteria	4 x batterie tipo D / LR20

**Standard applicabili in funzione della configurazione e degli elettrodi utilizzati.*

Via Tettamanti 1
22041 Gironico (Co)

+39 031 4030246
C.F. / P.IVA IT 02606070122

act-supply.com
info@act-supply.com