RISCALDATORI INDUSTRIALI

L62

Diverse tensioni, potenze e versioni speciali, come l'attivazione esterna tramite controller o SPS, sono possibili.



APPLICAZIONI

Process Heat

Numero articolo	Potenziometro	5102156	5102169	5102183	Disp. su richiesta	5102161	5102171	5202092	5102175	5102084
	Controllo esterno	5102157	5102165	5102176	Disp. su richiesta	5102162	5113725	5202090	510278	5700067
	Senza elettronica	5102160	5102173	5109138	5102155	5102164	5102177	5202091	5102168	Disp. su richiesta
Voltaggio	V	230	400-480(2PH)	400-440(2PH) 480(2PH)	230(3PH)		400-480			
Frequenza	Hz	50/60								
Potenza	Kw	4.4	5.8-8.4	8.6-12.4	6.6	8.1	4.4-6.3	6.1-9.0	7.6-11.0	9.0-13.0
Intensità	A	19.1	14.5-17.5	21.6-23.9 (25.8)	16.6	20.3	6.3-7.6	8.8-10.8	11.0-13.2	13.9-15.6
Temperatura massima	°C	700								
Volume minimo d'aria	l/min	300	520	600	620	740	450	580	710	680
Peso	Kg	2.9								
Connettore d'aria	mm	38								
Apertura tubo interno	Mm	55								
Apertura tubo esterno	Mm	62/74								
Dimensioni	Mm	360 x 123 x 124								
Classe di protezione elettrica		1								

Via Tettamanti 1
22041 Gironico (Co)

+39 031 4030246
C.F. / P.IVA IT 02606070122

act-supply.com
info@act-supply.com