RISCALDATORI INDUSTRIALI

M50 / M50L

Diverse tensioni, potenze e versioni speciali, come l'attivazione esterna tramite controller o SPS, sono possibili.

APPLICAZIONI

Process Heat





Via Tettamanti 1
22041 Gironico (Co)

+39 031 4030246
C.F. / P.IVA IT 02606070122

act-supply.com
info@act-supply.com

RISCALDATORI INDUSTRIALI

M50 / M50L

Articolo		M50				M50L		
Versione base	Potenziometro	5101795	5101801	5101796	5101806	5112685	5112688	5112686
	Controllo esterno	Disponibile su richiesta	5101804	5108931	5113724	5112682	5101843	5101837
	Senza elettronica	Disponibile su richiesta	5101803	5101802	5101809	5112683	5112689	5101839
Voltaggio	V	120	230		400(2PH)	230	400-440 (2PH)	400-480 (2PH)
Frequenza	Hz	50/60						
Potenza	Kw	2.2		3.6	4.5		6.1-7.4	4.6-8.8
Intensità	A	18.3	10.0	15.7	11.3	19.6	15.3-16.8	11.5-13.8
Temperatura massima	°C	650						
Volume d'aria minimo	l/min	260		360	490	590	600	830
Peso	Kg	0.8				0.9		
Connettore d'aria	mm	38						
Tubo interno	mm	30						
Tubo esterno	mm	50/65						
Dimensioni	mm	240 x 85 x 90				279 x 85 x 90		
Classe di protezione elettrica		2						

Via Tettamanti 1
22041 Gironico (Co)

+39 031 4030246
C.F. / P.IVA IT 02606070122

act-supply.com
info@act-supply.com