RISCALDATORI INDUSTRIALI

PH 62 350°C



Può essere utilizzato in modalità di ricircolo con temperature dell'aria in ingresso **fino a 350°C**, consentendo un notevole risparmio energetico.

Disponibile anche in **versione ad alta temperatura** con temperatura in uscita **fino a 900°C**.

I nostri riscaldatori d'aria della serie PH 62 350°C sono adatti anche per **l'industria alimentare** e per **l'industria MOCA**.

APPLICAZIONI
Process Heat

Codice	5208202	5208200	5208201
Voltaggio (V)	3x230	3x400	
Frequenza (Hz)	50/60		
Potenza (W)	8300	4400	9000
Intensità (A)	3-20.8	3-6.4	3-13
T max aria in entrata (°C)	350		
T max aria uscita (°C)	700		
Volume minimo d'aria (l/min)	740	450	680
Peso (Kg)	3.3		
Ingresso aria (Ø mm)	86		
Uscita aria (Ø mm)	60		
Dimensioni (mm)	183 x 116 x 143,5		
Pressione massima (bar)	1		
Marchi	CE		
Classe di protezione	1		

Via Tettamanti 1
22041 Gironico (Co)

+39 031 4030246
C.F. / P.IVA IT 02606070122

act-supply.com
info@act-supply.com