RISCALDATORI INDUSTRIALI

PH 62



Il riscaldatore d'aria a tubo PH62 è dotato di flange sia sul lato di ingresso che su quello di uscita, che ne facilitano.

In modalità di ricircolo, le temperature dell'aria in ingresso possono raggiungere **fino a 180°C**.

I riscaldatori d'aria a tubo sono progettati per **alte pressioni di sistema**, risultando quindi adatti anche all'impiego in sistemi chiusi.

APPLICAZIONI
Process Heat

	5114352	5114702
Voltaggio (V)	400-480	
Frequenza (Hz)	50/60	
Potenza (W)	4400-6300	7600-1100
Intensità (A)	6,4-7-6	11,0-13,2
T max aria in entrata (°C)	180	
T max aria uscita (°C)	650	
Volume minimo d'aria (l/min)	450	710
Peso (Kg cavo incluso)	2,7	
Ingresso aria (Ø mm)	86	
Uscita aria (Ø mm)	60	
Dimensioni (mm)	112,5 x 183 x 92	
Pressione massima (Bar)	6,0	
Marchi	CE	
Classe di protezione	1	

Via Tettamanti 1
22041 Gironico (Co)

+39 031 4030246
C.F. / P.IVA IT 02606070122

act-supply.com
info@act-supply.com