RISCALDATORI INDUSTRIALI

PH 92 350°C



Può essere utilizzato in modalità di ricircolo con una temperatura dell'aria in **ingresso fino a 350°C**, contribuendo così a risparmiare preziosa energia.

Disponibile anche nella versione ad alta temperatura con temperatura **in uscita fino a 900°C**.

I nostri riscaldatori d'aria della serie PH 62 / 92 350°C sono adatti anche (Materiali e Oggetti a Contatto con Alimenti)!

APPLICAZIONI
Process Heat

Codice	5208103	5208101	5208100	5208102
Voltaggio (V)	3x230	3x400		
Frequenza (Hz)	50/60			
Potenza (W)	10200	5900	11800	17000
Intensità (A)	3-25.6	3-8.5	3-17	3-24.5
T max aria in entrata (°C)	350			
T max aria uscita (°C)	650			
Volume minimo d'aria (l/min)	930	560	950	1480
Peso (Kg)	4.1			
Ingresso aria (Ø mm)	113			
Uscita aria (Ø mm)	90			
Dimensioni (mm)	164 x 146 x 178			
Pressione massima (bar)	1			
Marchi	CE			
Classe di protezione	1			

Via Tettamanti 1
22041 Gironico (Co)

+39 031 4030246
C.F. / P.IVA IT 02606070122

act-supply.com
info@act-supply.com