RISCALDATORI INDUSTRIALI

PN10



Le **dimensioni compatte** del riscaldatore ad aria a tenuta di gas ne consentono l'installazione salvaspazio.
Collegandone uno o più all'impianto di aria compressa si ottiene un flusso con elevate velocità. La temperatura è regolabile in modo completamente elettronico.
Il getto di aria calda può essere impiegato in processi di essiccazione, saldatura, ecc.
Grazie alla struttura robusta, l'apparecchio è adatto anche a utilizzi gravosi.

Caratteristiche principali:

- Tenuta a gas e resistente alla pressione
- Protezione affidabile dell'elemento riscaldante tramite elettronica integrata
- Termocoppia integrata (opzionale)
- Possibilità di attivazione esterna tramite controller o SPS
- Potenziometro esterno opzionale
- Disponibile in diverse tensioni, potenze e versioni speciali

APPLICAZIONI: Process Heat

		PN10S				PN10M		PN10XL		
	Potenziometro	5201198	5201190	5710099	Su richiesta	5201191	5201192	5201194	5201193	Su richiesta
	Controllo esterno	Su richiesta	5201199	Su richiesta						5201197
	Senza elettronica	Su richiesta								
Voltaggio	V	230		400 2Ph	480 2 Ph	230	400-480 2Ph	400-480		400
Frequenza	Hz	50/60								
Potenza	W	2.3	3.3	3.3	3.3	3.6	4.6-6.6	5.9-8.5	11.8-17.1	17.0
Intensità	A	10.0	14.3	8.3	6.9	15.7	11.5-13.8	8.5-10.2	17.0-20.6	24.5
Temperatura massima	°C	650								
Volume d'aria minimo	l/min	280	420			360	490	560	950	1480
Pressione massima	Bar	10.0								
Peso	kg	4.7				16.5		24.0		
Ingresso aria	Ø pollici	1/2				1		2		
Uscita aria	Ø pollici	1/2				1		2		
Dimensioni	Mm l x Ø	321 x 160				445 x 285		582 x 340		
Marchi		CE								
Classe di protezione		1								

Via Tettamanti 1
22041 Gironico (Co)

+39 031 4030246
C.F. / P.IVA IT 02606070122

act-supply.com
info@act-supply.com