VERIFICA E COLLAUDO

Spark Tester ST-AC Pro

Il tester CA ST-AC Pro offre un metodo rapido ed efficace per il controllo di rivestimenti e membrane di spessore elevato.

È particolarmente indicato per il controllo di giunzioni testa a testa e sovrapposte su manufatti in plastica.

Rileva difetti e imperfezioni in membrane non conduttive fino a 30 mm di spessore ed è ampiamente utilizzato nei settori petrolchimico, pipeline, e nella produzione di manufatti in plastica e gomma.

Pienamente conforme CE, l'ST-AC Pro Kit include accessori ed elettrodi che consentono di eseguire test efficaci nella maggior parte delle situazioni operative. È disponibile anche un kit standard senza accessori.



APPLICAZIONI: Leak Detection su rivestimenti e membrane di spessore elevato

CARATTERISTICHE

- Valigetta portante robusta
- Alimentazione da rete
- Tensione di uscita regolabile
- Indicatore luminoso "output attivo"
- Cavo impugnatura sonda da 2 metri
- Cavo di rete da 2 m (disponibile lunghezza maggiore)
- Manico di trasporto / supporto da tavolo
- Ampia gamma di accessori disponibili
- Approvato CE

IL KIT COMPLETO INCLUDE

- Unità ST-AC Pro con impugnatura sonda e cavo alimentazione
- Valigetta di trasporto robusta
- Calibratore
- Sonda a punta
- Sonda flessibile
- Elettrodo in bronzo fosforoso da 150 mm
- Elettrodo a rete da 250 mm
- Elettrodo a spazzola
- Adattatori per elettrodi
- Manuale d'uso completo

ACCESSORI DISPONIBILI

- Spazzola Elettrodo (6005-0237)
- Elettrodo a spazzola bronzo fosforoso (vedi scheda E1)
- Punta conica (6000-0012)
- Calibratore (6005-0064)
- Elettrodo a rete 250 mm (vedi scheda E3)
- Asta prolunga isolata sez. centrale 330 mm (6005-0459)
- Elettrodo a sonda a punta (6005-0236)
- Adattatore Spark Tester (6005-0080)
- Asta prolunga isolata sezione finale 330 mm (6005-0460)
- Cavo di terra 6 m (6005-0364)

ST-AC PRO	SOLO UNITÀ	IMPUGNATURA	KIT COMPLETO
Campo tensione uscita	10–55 kV di picco CA ad alta frequenza		
Frequenza uscita	100 kHz ad anello pulsato a 50 Hz @ alimentazione 50 Hz		
Tensione di rete	110 o 230 V CA, 50/60 Hz		
Peso	4,05 kg	0,6 kg	9,75 kg
Dimensioni (mm)	175x90x235	300x80	480x220x400
Conforme a	CEN/TC 249/SC5/WG2 – Controllo giunzioni saldate (PREN 13100-4 HV Testing)		

Via Tettamanti 1
22041 Gironico (Co)

+39 031 4030246
C.F. / P.IVA IT 02606070122

act-supply.com
info@act-supply.com