VERIFICA E COLLAUDO

Spark tester PST100

Il tester di scintilla PST-100 offre un metodo rapido ed economico per l'ispezione di rivestimenti e lining di grande spessore.

È possibile testare spessori di rivestimento compresi tra 3 mm e 30 mm.



CARATTERISTICHE

- Design leggero
- Alimentazione da rete
- Tensione di uscita regolabile
- Uscita a potenza limitata per la sicurezza dell'operatore
- Test su rivestimenti da 3 mm a 30 mm
- High-frequency spark tester PST100
- Sistema facile e veloce per testare saldature e rivestimenti
- Generazione di scintille senza contatto
- Senza manutenzione
- Tasto di stabilizzazione integrato
- Opera indipendentemente in caso di fluttuazioni di voltaggio

APPLICAZIONI: Leak Detection su saldature e rivestimenti

CONTENUTO DEI KIT

Descrizione	Kit Base	Kit Standard	Kit Completo
Tester PST-100 AC	✓	✓	✓
Valigetta PST-100 (5005-0098)	–	✓	✓
Regolatore gap scintilla SGS (6005-0064)	–	–	✓
Sonda flessibile 150 mm (6005-0239)	✓	✓	✓
Elettrodo a punta (6005-0236)	–	–	✓
Spazzola a tamburo in acciaio inox (6005-0237)	–	–	✓
Prolunga intermedia 322 mm (6005-0459)	–	–	✓
Prolunga finale 322 mm (6005-0460)	–	–	✓
Elettrodo a rete 45° 128 mm (6005-0376)	–	–	✓
Elettrodo a spazzola 45° bronzo fosforoso 150 mm (6005-0104)	–	–	✓
Adattatore filettatura metrica M8 (6005-0080)	–	–	✓
Manuale operativo (5830-0012)	✓	✓	✓

SPARK TESTER PST100	Unità	Kit Base	Kit Standard	Kit Completo
Gamma tensione di uscita (kV)	10 – 55 kV ±10%			
Tipo di uscita	Impulso ad anello (pulsed ring)			
Alimentazione	110 o 230 V AC, 50/60 Hz			
Altitudine operativa	Fino a 2000 m			
Marchio	UKCA e CE			
Peso unità	1,2 kg			
Peso imballo		1,3 kg	2,3 kg	3,05 kg
Dimensioni imballo (cm)	7,5×23×29,5	10×33×39	16×36×45	16×36×45

Via Tettamanti 1
22041 Gironico (Co)

+39 031 4030246
C.F. / P.IVA IT 02606070122

act-supply.com
info@act-supply.com