VERIFICA E COLLAUDO

Wet Roof Pro 2



Il kit rilevatore di perdite Buckleys Wet Roof Pro2 è stato sviluppato per identificare e localizzare le perdite nei tetti piani, su qualsiasi superficie non conduttiva (hot-melt, asfalto, membrane monostrato), purché superficie e struttura sottostante siano sufficientemente bagnate. Include la funzione Wet Sponge, che consente di testare facilmente supporti e altre superfici verticali.
Il generatore crea corrente elettrica nell'acqua sulla superficie del tetto: le perdite nella membrana permettono all'acqua di entrare in contatto con le parti messe a terra, completando un circuito. Due sonde di prova tracciano entità e direzione del flusso verso terra, per localizzare la perdita.

CARATTERISTICHE

- Facile da configurare e utilizzare
- Leggero
- Maggiore sensibilità del rilevatore
- Include elettrodo in spugna
- Generatore e rilevatore controllati da microprocessore
- Display LCD retroilluminati chiari
- Custodia ergonomica del rilevatore con tracolla
- Custodia compatta
- Garanzia back-to-base valida un anno
- Completamente conforme UKCA e CE

Applicazioni: Leak Detection su tetti piani non conduttivi

Nota: a causa dei continui sviluppi tecnici, tutte le informazioni indicate sono tipiche e soggette a modifiche senza preavviso o obbligo.

CONTENUTO DEL KIT

Wet Roof Pro2 Generatore (5700-1148)	100 m di cavo in acciaio inossidabile (6005-0492)
Wet Roof Pro2 Generatore borsa da trasporto nera (6003-0025)	Strumento per prova di continuità (6005-0021)
Cavo di terra 10 m - rosso (6003-0019)	Pastello a cera giallo (6005-0050)
Cavo di terra 10 m - nero (6003-0018)	Impugnatura rossa sonda di prova (5700-0558)
Wet Roof Pro2 Rilevatore (5700-1485)	Impugnatura nera sonda di prova (5700-0557)
Wet Roof Pro2 custodia per Rilevatore (6003-0026)	Punta sonda di prova x2 (6003-0035)
Cavo rosso 1 m (6003-0016)	Asta di prolunga sonda di prova x6 (5700-0098)
Cavo nero 1 m (6003-0017)	Elettrodo in spugna bagnata (5700-1507)
Caricabatterie (1002-0027)	Valigetta da trasporto Wet Roof Pro2 (6003-0037)
Batterie Ansmann ricaricabili tipo D x4 (6005-0002)	Istruzioni operative (5830-0084)
Batterie Ansmann ricaricabili stilo x4 (6003-0029)	Certificato di taratura (5830-0054)

Tutti i componenti sono disponibili separatamente come accessori o ricambi.

WET ROOF PRO 2	
Generatore — modalità tetto bagnato	
Voltaggio in uscita	12–32 V DC regolabile dall'utente
Potenza in uscita	<10 watt
Generatore — modalità spugna bagnata	
Voltaggio in uscita	9–90 V CC regolabile dall'utente, 5 preimpostazioni
Soglia di allarme	100–1200 mA regolabile dall'utente
Rilevatore	
ADC	24 bit; deflessione a fondo scala 7V
Intervallo di temperatura	0°C – +40°C
Kit	
Tensione di rete per la ricarica	100–240 V CA 50/60 Hz
Peso	
Generatore (incl. batterie)	2,1 kg
Unità rilevatore (incl. batterie)	0,58 kg
Kit completo	13,4 kg
Dimensioni	
Unità generatore	169 x 80 x 235 mm
Unità rilevatore	189 x 37 x 138 mm
Custodia per il trasporto	660 x 515 x 230 mm
Kit completo, imballato	660 x 515 x 230 mm

Via Tettamanti 1
22041 Gironico (Co)

+39 031 4030246
C.F. / P.IVA IT 02606070122

act-supply.com
info@act-supply.com