RISCALDATORI INDUSTRIALI

XL92

Diverse tensioni, potenze e versioni speciali, come l'attivazione esterna tramite controller o SPS, sono possibili.

APPLICAZIONI

Process Heat



Numero articolo	Potenziometro	5700098	5102747	5102761	5102762	5102760	5102765	Disp. su richiesta
	Controllo esterno	5102750	5102748	5112328	5102179	5110521	5113726	Disp. su richiesta
	Senza elettronica	5102755	5102753	5102766	5102180	5102768	5102770	5102770
Voltaggio	V	230(3PH)		400-480			400-440	480
Frequenza	Hz	50/60						
Potenza	Kw	5.7	10.2	5.9-8.5	7.6-10.9	11.8-17.1	17.4-21.0	25.0
Intensità	A	14.3	25.6	8.5-10.2	11.0-13.1	17.0-20.6	25.1-27.6	30.1
Temperatura massima	°C	650						
Volume d'aria minimo	l/min	550	930	560	680	950	1480	
Peso	Kg	3.3						
Connettore d'aria	mm	60						
Interno tubo	mm	84						
Esterno tubo	mm	92/102						
Dimensioni	mm	335 x 123 x 124						
Classe di protezione elettrica		1						

Via Tettamanti 1
22041 Gironico (Co)

+39 031 4030246
C.F. / P.IVA IT 02606070122

act-supply.com
info@act-supply.com