RISCALDATORI INDUSTRIALI

XS20

- Scocca in acciaio inox
- Raccordo in ottone cromato
- Tubo dell'aria disponibile al metro
- Altre tensioni disponibili su richiesta

APPLICAZIONI

Process Heat



	XS20						XS20L			
N° articolo	5202413	5202412	5202415	5202414	5202417	5202416	5202419	5202418	5202421	5202420
Voltaggio (V)	120	230	120	230	120	230	120	230	120	230
Frequenza (Hz)	50/60									
Potenza (Kw)	0.45		0.8		1.0		1.5		2.0	
Intensità (A)	3.75	1.95	7.0	3.5	8.3	4.4	12.5	6.5	16.7	8.8
Temperatura massima (°C)	650									
Volume d'aria minimo (l/min)	30		60		75		100		150	
Massima pressione dell'aria (bar)	6									
Termocoppia tipo K (Typ)	K									
Peso (Kg)	0.4						0.5			
Connettore d'aria (mm)	Push in 6mm									
Tubo riscaldante (mm)	M16 filetto interno; SW17									
Dimensioni L x D (mm)	286 x 30						343 x 30			
Classe di protezione elettrica	1									

Via Tettamanti 1
22041 Gironico (Co)

+39 031 4030246
C.F. / P.IVA IT 02606070122

act-supply.com
info@act-supply.com